

BEMA Instruments

di Bedin Mauro

Strumentazione di Processo
Process instrumentation

C. F. BDN MRA 59M19 G224X - Partita IVA (VAT No.) IT 03917790283

Indirizzo/Address : Via Colombo 53 – 35030 Selvazzano Dentro – Padova - Italy
Telefono/Phone : +39/348/4110010
Internet e-mail : info@bemainstruments.com
Internet WWW : <http://www.bemainstruments.com>

PRIMARIO IDRAULICO A STRAMAZZO



DATI TECNICI

Tipo di stramazzo : triangolare, rettangolare e Cipolletti
Materiale : acciaio inox AISI304
Portate max. : calcolata in funzione delle specifiche esigenze dell'impianto

La misura di portata viene calcolata misurando il livello a monte del primario idraulico tramite un trasmettitore livello normalmente ad ultrasuoni od eventualmente con altro principio di misura.

Pag. 1



Misuratori di portata elettromagnetici, ad ultrasuoni, a turbina, Coriolis, a dispersione termica, woltmann e vortex – Misuratori di portata per canali aperti tipo radar ed area-velocity – contatori di energia termica anche MID004 - Trasmettitori di livello a galleggiante, capacitivi, idrostatici, magnetostrittivi, radar e ad ultrasuoni – Misuratori di cloro libero, torbidità, solidi sospesi, conducibilità, pH, redox, salinità, temperatura ed ossigeno disciolto – Campionatori automatici – Analizzatori di gas e polveri
