



Z3 Pozzetti dritti ricavati da tubo con attacco filettato per termometri con guaina $\varnothing 3$ a $\varnothing 8$ per pressioni fino a 50 bar

Altre dimensioni

AE	AP	LF mm	CH mm	øG mm	L3 mm
1/8"	1/8" NPT	10.5	14		12
1/4"	1/4" NPT	12	17		12
1/4"	3/8" NPT	20	22		12
1/4"	1/2" NPT	20	24		13
1/4"	3/4" NPT	20	32		13
1/4"	1" NPT	20	38		13

SCHEDA TECNICA

Diametro sonda ø G mm	Attacco elettrico AE	Diametro pozzetto ø AP mm	Attacco al processo AP	Codice base	Materiale pozzetto	Immersione U mm	
3	1/8"	6 x 1	1/8"	Z3 CFI E30 - 6	B AISI 316	100	
			1/4"	Z3 CFI F30 - 6			
4.5	1/8"	6 x 0.5	1/4"	Z3 CFI F45 - 6		150	
			1/2"	Z3 CFI I45 - 6			
			3/8"	Z3 CFI H45 - 6			
		8 x 1.5	1/4"	Z3 CFI F45 - 8			200
			1/2"	Z3 CFI I45 - 8			
			3/8"	Z3 CFI H45 - 8			
5	1/8"	8 x 1	1/4"	Z3 CFI F50 - 8		300	
			1/2"	Z3 CFI I50 - 8			
			3/8"	Z3 CFI H50 - 8			
6	1/4"	8 x 0.95	1/4"	Z3 CFI F60 - 8		400	
			1/2"	Z3 CFI I60 - 8			
			3/8"	Z3 CFI H60 - 8			
		10 x 1.5	1/4"	Z3 CFI F60 - 10			500
			1/2"	Z3 CFI I60 - 10			
			3/8"	Z3 CFI H60 - 10			
8	1/4"	13.5 x 2.25	1/2"	Z3 CFI I80 - 13		min 50	
			3/4"	Z3 CFI J80 - 13			
			1"	Z3 CFI L80 - 13			
					Altro su richiesta		

Nota: Le misure U riportate in tabella sono quelle standard. E' possibile su richiesta ordinare lunghezze diverse. Esempio codice: U = 125mm cod. 125

Z3 CFI I60 - 80 B - 100

Modello di riferimento:

Pozzetto dritto ricavato da tubo per sonde ø6 con attacco al processo filettato da 1/2" Gas, in AISI, lunghezza immersione 100mm, attacco elettrico 1/4" Gas

- -